

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	mm	730 x 215 x 200
Nominale spanning		220 - 240 V / 50/60 Hz
Vermogensopname	W	110
Lengte stroomkabel	m	5,00
Nettogewicht	kg	6,70
Garantie	Jaar	2
UVC-vermogen	W	110
Temperatuurindicatie		Nee
Bypass-regeling		handmatig
UVC-bedrijfsurenteller		Nee
Functiecontrole		optisch
Aantal ingangen	ST	1
Aansluitingen ingang	mm	19 / 25 / 32 / 38 / 50
Aansluitingen ingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Aantal uitgangen	ST	2
Aansluitingen uitgang	mm	25 / 32 / 38
Aansluitingen uitgang		1", 1 ¼", 1 ½"
Min. liter per uur	l/u	12000
Max. liter per uur	l/u	40000
Max. bedrijfsdruk	bar	1
Geschikt voor vijvers tot max.	m3	110,0
Geschikt voor vijvers met visbestand	m3	55,0
Geschikt voor vijvers met koibestand	m3	27,5
Aansluiting op	BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 90 - 140000, ProfiClear	