

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen filter (L x B x H)	mm	788 x 590 x 645
Nettogewicht	kg	42,00
Nominale spanning UVC		220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Vermogensopname	W	5
Vermogensopname UVC	W	110
Lengte stroomkabel UVC	m	5,00
Garantie (+ aanvraaggarantie) filter	Jaar	2 + 1
Garantie UVC	Jaar	2
Totaal aantal filtermousses	ST	16
Aantal filtermousses blauw	ST	4
Aantal filtermousses rood	ST	6
Aantal filtermousses violet	ST	6
Speciaal filtergranulaat	kg	5,00
Temperatuurindicatie		Nee
Afscheiding van grove vuildeeltjes	µm	300
Aansluitingen ingang filter	mm	25 / 32 / 38
Aansluitingen ingang filter		1", 1 ¼", 1 ½"
Aansluitingen ingang UVC	mm	19 / 25 / 32 / 38 / 50
Aansluitingen ingang UVC		¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Aansluitingen uitgang filter		DN 75
Aansluitingen vuiluitgang		DN 50
Bijbehorende filter-/beeklooppomp		AquaMax Eco Premium 21000
Afmetingen pomp (L x B x H)	mm	340 x 280 x 160
Nominale spanning pomp		220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Vermogensopname pomp	W	180
Max. liter per uur	l/u	12500
Garantie (+ aanvraaggarantie) pomp	Jaar	3 + 2
Lengte stroomkabel pomp	m	10,00
Geschikt voor vijvers tot max.	m ³	90,0
Geschikt voor vijvers met visbestand	m ³	45,0

Geschikt voor vijvers met koibestand

m3

22,5