

Afmetingen (L x B x H)	mm	1334 x 891 x 815
Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Vermogensopname	W	5
Vermogensopname reiniging	W	1050
Kabellengte	m	5,00 + 1,00
Nettogewicht	kg	133,00
Garantie (+ aanvraaggarantie)	Jaar	2 + 1
Biologisch filteroppervlak	m <sup>2</sup>	57,3
Beschermd biologisch filteroppervlak	m <sup>2</sup>	48,4
Regeleenheid		Microcontroller
Temperatuurindicatie		Digitaal
Afscheiding van grove vuildeeltjes	µm	60
Aantal sproeiers / spoelhoeveelheid		4 x 2,5 l/min
Spoelpomp		6 bar
Automatische spoeling	handmatig, Sensor, Tijdsinterval	
Materiaal		GVK duroplast/rvs
Aantal ingangen	ST	2
Aansluitingen ingang	mm	50
Aansluitingen ingang		1 x 2" + Bitron
Aantal uitgangen	ST	2
Aansluitingen uitgang		DN 110
Aansluitingen vuiluitgang		DN 75, DN 110
Aansluiting spoelgoot		DN 110
Aansluiting op	AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W	
Min. liter per uur	l/u	10000
Max. liter per uur	l/u	20000
Inbouwhoogte boven waterspiegel	cm	37,0
Gebruikswijze		gepompt
Overige	Beluchting vooraf geïnstalleerd	
incl. 60 l Hel-X 13 biomedium		