

### **Raadgevingen bij gebruik**

- Een goede GH is minimaal 6° en mag tot 20° bedragen.
- Gebruik dit middel pas na een grondige wateranalyse.
- Product met water mengen en dan over het wateroppervlak verdeelen.
- Een te lage GH is schadelijk voor planten, vissen en filterbacteriën.
- Na overvloedige neerslag kan de GH dalen.

inhoud 3000 g



### **VERHOOGT DE GEZAMELIJKE HARDHEID VAN VIJVERWATER OP NATUURLIJKE WIJZE**

#### **Dosering**

50ml/m<sup>3</sup> per toediening, verhoogt de GH met ±1° herhaling: met tussen tijden van 24u, tot de gewenste GH wordt bereikt.

### **AUGMENTE LA DURETÉ TOTALE DE L'EAU DE L'ETANG D'UNE FAÇON NATURELLE**

#### **Dosage**

50ml/m<sup>3</sup> par traitement, augmente le GH avec ±1° répéter ce traitement avec 24h d'intervalle jusqu'au GH désiré.

www.  .eu

### **Conseils d'utilisation**

- Un GH optimal se situe entre 6° et 20°.
- Utiliser uniquement après analyse approfondie de l'eau.
- Mélanger avec de l'eau et répartir sur la surface de l'eau.
- Un GH trop bas est nuisible pour les plantes, les poissons et les bactéries de filtration.
- Des pluies abondantes font baisser le GH.

contenu 3000 g